


N 50, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic
D46ED22X1



A



Flachschildhaube: Die Flachschildhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschildhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 7,815
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 189.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 174
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 405
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004251118
Anschlusswert (W) : 74
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z54TC01X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z54TH60D1 Design-Griffleiste
Z54TH60N1 Griffleiste Edelstahl
Z54TS01X0 Standard Umluftset



N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic

D46ED22X1

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 einflutig liegend. BLDC Motor
- BLDC Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätegröße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)




Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic
D46ED22X1

Maßzeichnungen





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm



Maße in mm



N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic
D46ED22X1

Maßzeichnungen

