

Standherd Elektro, 60 cm SHCX 913 100 E

Amica
for living



Fine Design

- Standherd Elektro, 60 cm
- Edelstahl, Seitenfarbe: silber
- **Window Timer**
- versenkbare Knebel

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, grau
- Steam Clean Reinigung
- rollengeführter Geschirrwagen

- 1fach Teleskopauszüge, 1x75 % Teleskopauszüge
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1.2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1.2 kW
- Ø hinten rechts 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Restwärmeanzeige

Technische Daten*

- Garraum: 77 Liter
- Backraummaße: 386 x 486 x 412 mm
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Lautstärke: 52 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850,0 x 600,0 x 600,0 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 46,0 kg

EAN 5906006565824

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Modell / Art.-Nr. | SHCX 913 100 E |
| Design | Fine Design |
| Farbe / TouchFree | Edelstahl / - |
| Beheizung Backofen | MF9 / Umluft |

Backofenfunktionen

| | |
|--|------------------------|
| Art / Anzahl / Leistung Leuchten | 1 x Halogen / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight | - / - |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung | • / - |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung) | • |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | • |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze) | • |
| Umluftgrill (Grill Ventilator) | - |
| Infrarotgrill | • |
| Ober- und Unterhitze | • |
| Oberhitze | - |
| Unterhitze | • |
| Heißluft mit Ringheizkörper | - |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator) | • |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze) | - |
| Grill und Drehspieß | - |
| SoftSteam | - |
| Eco-Funktion | • |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar | - / - |
| Dampfgarfunktionen | - |

Ausstattung

| | |
|--|-----------------|
| Timer | Window |
| Versenknebel / beleuchtet | • / - |
| SoftClose / SoftOpen | - / - |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.) | - |
| AquaRealEase Emaille grau | - |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe | • / • / grau |
| Anzahl der Türgläser | CoolDoor3 |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) | • |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 % | 1fach: 1 x 75 % |
| Geschirrwagen | • |
| Zierdeckel (Glas / Stahl) | - / - |
| höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • |

Kochfeld elektrisch

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Kategorie | Glaskeramik-Kochfeld |
| Kochzonen vorne links: Ø cm / kW | 210/120 / 2,2/0,75 |
| Kochzonen hinten links: Ø cm / kW | 145 / 1.2 |
| Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW | 145 / 1.2 |
| Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW | 140x250 / 1,1/2,0 |
| Topferkennungsfunktion | - |
| Restwärmanzeige | • |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | 1 / 1 / 1 |
| Düsen-Set für Umrüstung auf Flüssig-Gas | - |

Technische Daten*

| | |
|--|-----------------------|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex (%) | 95,4 |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart | Elektro |
| Backofenvolumen je Garraum in Liter (l) | 77 |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99 |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh) | 0,83 |
| Maße Garraum H x B x T (mm) | 386 x 486 x 412 |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW) | 52 |
| Stand-By Verbrauch (W) | < 1 |
| Größe des größten Backblechs (cm²) | 1488 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 850,0 x 600,0 x 600,0 |
| Anschlusswert Strom (kW) | 10,20 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 3N ~ 400 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 46,0 / 51,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 975 x 625 x 710 |

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 5906006565824 |
|------------|---------------|

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.